

Прайс-лист Огнезащитные материалы

(Действует с 01.03.2013 г)

Огнезащитные краски		Цены за 1 кг с учетом НДС	
Материал	Расход, кг/кв.м.	До 1000 кг	От 1000 кг
ВУП- 2 Краска огнезащитная для металла Бочка 55 кг Предел огнестойкости до 90 минут!!!	REI45- 1,8 кг/кв.м. REI60- 2 кг/ кв.м. REI90- 4,35 кг/кв.м.	225	210
ВУП- 2Д Краска огнезащитная для древесины. Бочка 55 кг Для I гр. огнезащитной эффективности!!!	250 г/кв.м.	185	170
ВУП- 2К Краска огнезащитная для кабеля. Бочка 55 кг Предел распространения пламени не более 1,5 м!!!	1,2 кг/кв.м. при толщине покрытия 0,6 мм.	225	210
ВУП-2Б Краска огнезащитная на водной основе для защиты железобетона. Бочка 55 кг Предел огнестойкости REI 150- 180 минут!!!	REI150- 1,8 кг/кв.м.	225	210
ВУП-3Р Краска огнезащитная на основе растворителя для металла. Бочка 55 кг Предел огнестойкости до 90 минут!!!	REI45- 1,46 кг/кв.м. REI60- 1,95 кг/ кв.м. REI90- 3,21 кг/кв.м.	265	250
НЕОФЛЭЙМ 513 Краска огнезащитная на водной основе для металла. Бочка 55 кг Предел огнестойкости до 90 минут!!!	REI45- 1,43 кг/кв.м. REI60- 2,04 кг/ кв.м. REI90- 3,37 кг/кв.м.	245	230
Пламкор-1 Водно-дисперсионная огнезащитная краска для металла. Пластиковые ведра по 20 и 1 кг	320-560 г/кв.м	201	
Пламкор-21 Органоразбавляемая полимерная огнезащитная композиция для металла. Жестяные ведра и банки по 20 и 1 кг	450-750 г/кв.м	258	

Защитно-декоративные покрытия		Цены за 1 кг с учетом НДС	
Материал	Расход, кг/кв.м	До 1000 кг	От 1000 кг
АЛЬБЕНТА 171 Краска защитно-декоративная для путей эвакуации Покрытие является слабогорючим (Г1), трудновоспламеняемым (В1), с малой дымообразующей способностью (Т1), малотоксичным (Т1). Возможна колеровка.	200 – 280 г/кв.м.	165	135
АЛЬБЕНТА 072 Грунтовка для бетона, бесцветная Бочка 45 кг Покрытие является слабогорючим (Г1), трудновоспламеняемым (В1), с малой дымообразующей способностью (Т1), малотоксичным (Т1).	150 – 250 г/м ² в зависимости от типа и состояния поверхности	58	50
ЭП-1155Д Эпоксидная эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций и оборудования. Двухупаковочная система- 14 кг + 3 кг Обладает хорошей дезактивируемостью и высокой радиационной стойкостью (до 1 МГр), стойкостью к технологическим средам, ремонтпригодностью.	180 г/кв.м. на один слой	460	
ЭПОКОР 502В Эпоксидная краска на водной основе Образует дезактивируемое покрытие, стойкое к статическому воздействию воды, растворов солей, щелочей, слабых растворов кислот.	180 г/кв.м. на один слой	370	
ЭПОКОР 0503В Двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная грунтовка Предназначена для нанесения на бетонные, железобетонные и другие пористые поверхности строительных конструкций, эксплуатируемые в атмосферных условиях и внутри помещений.	100-110 г/кв.м. на один слой	340	

Системы огнезащиты воздуховодов СПЛЕНД	Упаковка	Цены за 1 кв.м. с учетом НДС	
		До 1000 кв.м.	От 1000 кв.м.
СПЛЕНД-30А Система огнезащиты воздуховодов с пределом огнестойкости EI30 на основе нетканого полотна	Состав НАТРСИЛ-С 541 - бочка 48 л. Полотно ИЗОЛИР-1000Ф - рулоны 26х1,17м, упакованные в полиэтилен	245	230
СПЛЕНД-60Б система огнезащиты воздуховодов с пределом огнестойкости EI60 на основе нетканого полотна	Состав НАТРСИЛ-С541 - бочка 48 л. Полотно ИЗОЛИР-1000М - рулоны 26х1,17м, упакованные в полиэтилен	275	260
СПЛЕНД-90Б система огнезащиты воздуховодов с пределом огнестойкости EI90 на основе нетканого полотна	Состав НАТРСИЛ-С 541- бочка 48 л. Полотно ТЕХ МАТ КФ (толщина 50 мм) - рулоны 4,5х1 м, упакованные в полиэтилен	365	350
СПЛЕНД-150Б Система огнезащиты воздуховодов с пределом огнестойкости EI150 на основе базальтового полотна	Состав НАТРСИЛ-С 541- бочка 48 л. Полотно ТЕХ МАТ КФ (толщина 80 мм) - рулоны 4,5х1 м, упакованные в полиэтилен	495	480

Огнебиозащитные составы УРАЛТЭКС			Цены за 1 кг с учетом НДС	
Материал	Расход, кг/кв.м.	Тара, кг	До 1000 кг	От 1000 кг
Уралтэкс-Д * эффективный огнезащитный антисептик для дерева	I гр.- 0,15	20	92	87

* Возможна колеровка составов Уралтэкс-Д. Колеровка осуществляется только под заказ. Стоимость колеровки – 10 -% стоимости материала.