

## Прайс-лист Герметики, гидрофобизаторы и защитные покрытия

(Действует с 01.03.2013 г)

Огнебиозащитные составы для древесины и бетона УРАЛТЭКС			Цены за 1 кг с учетом НДС 18%	
Наименование	Расход, кг/кв.м.	Тара, кг	До 1000 кг	От 1000 кг
<b>Уралтэкс-Д*</b> Эффективный огнезащитный антисептик для дерева	1 гр.- 0,30	20	92	87
<b>Уралтэкс-Био*</b> Невымываемое средство для биозащиты древесины, предназначен для защиты от биопоражений	0,15	20	57	55
<b>Уралтэкс-Био Плюс*</b> Невымываемое средство для биозащиты древесины, предназначен для уничтожения биопоражений	0,15-0,30	20	65	63
<b>Уралтэкс-Сануа</b> Невымываемое средство для биозащиты древесины, предназначен для уничтожения биопоражений	0,15	20	85	83
<b>Уралтэкс-Био Проф</b> Невымываемое средство для биозащиты древесины и бетона, предназначен для уничтожения биопоражений	0,30	20	95	904

\* Возможна колеровка составов Уралтэкс-Д, Уралтэкс-Био и Уралтэкс-Био Плюс. Колеровка осуществляется только под заказ. Стоимость колеровки – 10 -% стоимости материала.

Строительные герметики и клеи Quilosa (Килоза)	Тара	Цена с НДС за 1 шт. / уп.
<b>Однокомпонентные герметики и клеи</b>		
<b>SINTESEL MULTIUSO (Синтесел МультиЮзо)</b> Силиконизированный универсальный герметик для всех типов поверхностей. Для заделывания стыков между откосами и оконной рамой. Цвет: белый, прозрачный.	Картридж, 300 мл. (24 шт. уп.)	128 / 3072
<b>ORBASIL N-14 CONSTRUCTION (Орбасил N-14)</b> Нейтральный силиконовый герметик общего применения. Низкомодульный. Высокое сопротивление погодным условиям, УФ лучам, стоек к воздействию воды. Цвет: белый, прозрачный	Картридж, 300 мл. (24 шт. уп.)	133 / 3192
<b>SINTEX REFRACTARIO (Синтекс Рефрактарио)</b> Огнестойкий и термостойкий каминный(печной) герметик. Для герметизации неподвижных швов каминов и печей. Цвет: Чёрный, окрашиваемый. Термостойкость - до 1500°C.	Картридж, 300 мл. (12 шт. уп.)	129 / 1548
<b>SINTESEL MADERA (Синтесел Мадера)</b> Силиконизированный синтетический герметик для дерева. Не темнеет. Без запаха. Можно покрывать лаком. Цвет: красное дерево, дуб, сосна, бук, орех, вишня, венге, тик.	Картридж, 300 мл. (24 шт. уп.)	132 / 3168
<b>ORBASIL K-93 SANITARIOS (Орбасил K-93 Санитарный)</b> 100% силиконовый санитарный герметик с повышенным содержанием антигрибковых и антиплесневых добавок. Для ванных комнат и кухонь. Цвет: белый, прозрачный. Рабочая температура от - 50°C до + 150°C.	Картридж, 300 мл. (24 шт. уп.)	131 / 3144
<b>SINTEX AC-45/47/Color (Синтекс АЦ-45/47/Цветной)</b> Акриловый герметик для внутренних и наружных работ. Для герметизации стыков между стенами, в коробках дверей и окон. Цвет: белый, коричневый, красный кирпич, кремовый, серый, черный. <b>МОРОЗОСТОЙКИЙ.</b>	Картридж, 300 мл. (24 шт. уп.)	96 / 2304 99 / 2376 102 / 2448
<b>SINTEX PU-40 CONSTRUCTION (Синтекс ПУ-40 Строительный)</b> Полиуретановый низкомодульный герметик. Для герметизации подвижных и статичных швов в фасадах, крышах, балконах и т. д. Цвет: белый, серый.	Алюм. туба 600 мл. (12 шт. уп.)	263 / 3156
<b>SINTEX PU-50 INDUSTRY (Синтекс ПУ-50 Индустриальный)</b> Полиуретановый высокомолекулярный герметик. Для эластичного склеивания, герметизации и фиксации панелей, плинтусов и др. Можно окрашивать. Цвет: белый, серый, коричневый, черный.	Алюм. туба 600 мл. (12 шт. уп.)	268 / 3216
<b>MULTIFIX (МультиФикс)</b> Клей "Жидкие гвозди" - универсальный. Клеит все, включая зеркала, не разъедает полистирол. Цвет: серый. <b>МОРОЗОСТОЙКИЙ.</b>	Картридж, 300 мл. (24 шт. уп.)	117 / 2808
<b>MULTIFIX White (МультиФикс Белый)</b> Клей "Жидкие гвозди" на водной основе. Клеит все, кроме зеркал, не разъедает полистирол. Цвет: белый.	Картридж, 300 мл. (24 шт. уп.)	117 / 2808
<b>MULTIFIX Xtrem (МультиФикс Экстрим)</b> Мгновенно схватывающийся универсальный полиуретановый клей не содержащий растворителя. Цвет: бежевый.	Картридж, 300 мл. (12 шт. уп.)	177 / 4248
<b>1000 USOS/Color (Юзос/Цветной)</b> Многофункциональный универсальный клей-герметик на основе MS полимеров. Цвет: прозрачный / белый, коричневый, голубой, зеленый, черепица, черный, серый	Картридж, 300 мл. (24 шт. уп.)	262 / 6288 245 / 5880
	Пласт. тюбик 85 мл (12 шт. уп.)	136 / 1632 124 / 1488
<b>SINTEX H-44 (Синтекс Х-44)</b> Клей для холодной сварки швов линолеума и труб, изделий из ПВХ. Бесцветный	100 мл / 80 шт.	145 / 11600
<b>Очистители силикона</b>		
<b>SILICON CLEANER (Силикон Клинер)</b> Очиститель свежего силиконового герметика.	Аэрозольный баллон 150 мл (12 шт. уп.)	145 / 1740
<b>ELIMINADOR REMOVER (Силикон Ремувер)</b> Очиститель сухого силиконового герметика.	Алюмин. тюбик 85 мл (12 шт. уп.)	165 / 1980

Герметизация деформационных швов. Система ПЕНЕБАНД		Цена за 1 кг/шт с учетом НДС
Материал	Расход	
<b>Пенебанд 100*1</b> (Рулон 20 п.м.) Лента эластичная полимерная для герметизации деформационных швов (100x1 мм)	п.м.	190
<b>Пенебанд 150*1</b> (Рулон 20 п.м.) Лента эластичная полимерная для герметизации деформационных швов (150x1 мм)	п.м.	260
<b>Пенебанд 200*1</b> (Рулон 20 п.м.) Лента эластичная полимерная для герметизации деформационных швов (200x1 мм)	п.м.	370
<b>Пенебанд 200*1,5</b> (Рулон 20 п.м.) Лента эластичная полимерная для герметизации деформационных швов (200x1,5 мм)	п.м.	400
<b>Пенебанд 300*1,5</b> (Рулон 20 п.м.) Лента эластичная полимерная для герметизации деформационных швов (300x1,5 мм)	п.м.	645
<b>Пенебанд 500*1,5</b> (Рулон 20 п.м.) Лента эластичная полимерная для герметизации деформационных швов (500x1,5 мм)	п.м.	790
<b>Пенепокси</b> (Файл-пакет 600 мл) Клей для крепления гидроизоляционной ленты Пенебанд	400 мл на 1 п.м. при толщине 4 мм и ширине 100 мм.	970

Защитно-декоративные покрытия		Цены за 1 кг с учетом НДС	
Материал	Расход, кг/кв.м	До 1000 кг	От 1000 кг
<b>АЛЬБЕНТА 171</b> Краска защитно-декоративная для путей эвакуации <b>Покрытие является слабогорючим (Г1), трудновоспламеняемым (В1), с малой дымообразующей способностью (Т1), малотоксичным (Т1). Возможна колеровка.</b>	200 – 280 г/кв.м.	165	135
<b>АЛЬБЕНТА 072</b> Грунтовка для бетона, бесцветная Бочка 45 кг <b>Покрытие является слабогорючим (Г1), трудновоспламеняемым (В1), с малой дымообразующей способностью (Т1), малотоксичным (Т1).</b>	150 – 250 г/м2 в зависимости от типа и состояния поверхности	58	50
<b>ЭП-1155Д</b> Эпоксидная эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций и оборудования. Двухупаковочная система- 14 кг + 3 кг <b>Обладает хорошей дезактивируемостью и высокой радиационной стойкостью (до 1 МГр), стойкостью к технологическим средам, ремонтпригодностью.</b>	180 г/кв.м. на один слой	460	
<b>ЭПОКОР 502В</b> Эпоксидная краска на водной основе <b>Образует дезактивируемое покрытие, стойкое к статическому воздействию воды, растворов солей, щелочей, слабых растворов кислот.</b>	180 г/кв.м. на один слой	370	
<b>ЭПОКОР 0503В</b> Двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная грунтовка <b>Предназначена для нанесения на бетонные, железобетонные и другие пористые поверхности строительных конструкций, эксплуатируемые в атмосферных условиях и внутри помещений.</b>	100-110 г/кв.м. на один слой	340	



ООО «ВОСТОСИЛ»  
 620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 30/1- 46  
 Тел: (343)212-00-33, 319-04-15, факс: (343) 212-46-47  
 web: www.vostosil.ru e-mail: info@vostosil.ru  
 ОГРН 1076658025828 ИНН/КПП 6658277267/665801001

Антикоррозионные покрытия	Цены за 1 кг с учетом НДС	
	До 1000 кг	От 1000 кг
<b>УХРА 1503</b> Грунтовка антикоррозионная для металла со следами ржавчины до 50 мкм, черная, красно-коричневая Бочка 55 кг	140	125
<b>ФИКСАР-052</b> Грунтовка антикоррозионная межоперационная, черная Бочка 55 кг	126	113
<b>ФИКСАР-164</b> Краска антикоррозионная для чистого металла, , красно-коричневая Бочка 55 кг	134	126

Защитно- декоративные покрытия		Цены за 1 кг с учетом НДС	
Материал	Расход, кг/кв.м	До 1000 кг	От 1000 кг
<b>АЛЬБЕНТА 171</b> Краска защитно-декоративная для путей эвакуации <b>Покрытие является слабогорючим (Г1), трудновоспламеняемым (В1), с малой дымообразующей способностью (Т1), малотоксичным (Т1). Возможна колеровка.</b>	200 – 280 г/кв.м.	165	135
<b>АЛЬБЕНТА 072</b> Грунтовка для бетона, бесцветная Бочка 45 кг <b>Покрытие является слабогорючим (Г1), трудновоспламеняемым (В1), с малой дымообразующей способностью (Т1), малотоксичным (Т1).</b>	150 – 250 г/м2 в зависимости от типа и состояния поверхности	58	50
<b>ЭП-1155Д</b> Эпоксидная эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций и оборудования. Двухупаковочная система- 14 кг + 3 кг <b>Обладает хорошей дезактивируемостью и высокой радиационной стойкостью (до 1 МГр), стойкостью к технологическим средам, ремонтпригодностью.</b>	180 г/кв.м. на один слой	460	
<b>ЭПОКОР 502В</b> Эпоксидная краска на водной основе <b>Образует дезактивируемое покрытие, стойкое к статическому воздействию воды, растворов солей, щелочей, слабых растворов кислот.</b>	180 г/кв.м. на один слой	370	
<b>ЭПОКОР 0503В</b> Двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная грунтовка <b>Предназначена для нанесения на бетонные, железобетонные и другие пористые поверхности строительных конструкций, эксплуатируемые в атмосферных условиях и внутри помещений.</b>	100-110 г/кв.м. на один слой	340	